



2LS
TOOLS
Align with the stars™

新ブランド 2LS について



- 持ち運びに便利な
バーコードコンベックス
- 測定結果をデジタル表示
- 高低差も自動で計算いらず
- 超コンパクトなボディ

高精度
±2mm

防塵・防水
IP55

使用範囲
0.9m-30m

距離測定も
可能

軽量
1.3kg

長時間使用
120時間

2LS
TOOLS
Align with the stars™

2LS(ツールズ)はトプコングループが長年に渡り蓄積してきた技術やノウハウを結集して実現した、建築業務における測定ツールの総合ブランドです。2LSはコストパフォーマンスにこだわります。日曜大工用の安価な製品では業務に使えないが、測量・土木用の高価で高品質の製品仕様までには必要ないというユーザーのご要望を元に、手ごろな価格で高品質な製品をご提供いたします。使い勝手にこだわった設計で、建築、内装、リフォームなど幅広い分野で活躍されるプロフェッショナルユーザーのご期待に応えます。

オートレベルに
デジタル表示がついた！



AUTO LEVEL
ORION+

オートレベルに デジタル表示がついた!

高さの読みをデジタル表示。誰でもすばやくレベル作業ができます。
さらに、基準高さとの差を計測する機能を搭載。
高低差をその場でチェックできるスグレモノ。



基準を決めれば高低差の
測定もスイッチポンで自動計算



高低差

基準



デジタルでレベル出し



従来のレベル作業



AUTO LEVEL
ORION+

ORION+ 主な仕様

望遠鏡	
倍率	20X
自動補正装置	
補正範囲	±12'
高さ測定	
精度	±2.0mm at 30m
測定範囲	
バーコードコンベックス (BCX25)	0.9 to 30m
アルミスタッフ (BAS55)	2.0 to 50m
測定時間 (良好時)	<2sec
最小表示	1mm
距離測定	
精度 (BAS55 使用時)	
10m 以上	±10mm
10m を超え、50m 以下	±0.30% x D 以下
最小表示	1cm
表示部 / 操作部	
表示器	7桁x2列セグメントLCD(バックライト付き)
キーボード	6キー (前面: 5, 側面: 1)
円形気泡管感度	8'2mm
測定機能	
	単回 / 連続 / 高さ・距離 / 比高
環境性能	
防塵・防水性能	IP55 (カテゴリー 2)
使用温度範囲	-20℃ to +50℃
その他	
電源	単三型乾電池 2本
連続使用時間	約 120 時間、50,000 点 (+20℃, 5 秒に 1 回の測定)
質量	1.3kg (乾電池を含む)
寸法	206 x 123 x 137mm



標準構成

ORION+ 本体
バーコードコンベックス BCX25
格納ケース
ビニールカバー
シリコンクロス
調整用六角レンチ
取扱説明書